

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: 3/2020 – pustaki keramzytowe 365

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Pustaki keramzytowe 365 365x250x240 / 1,5 MPa**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : **Elementy murowe Kategorii I - Zamierzone zastosowanie: do murów tynkowanych i nietynkowanych, przenoszących obciążenia i nieprzenoszący obciążenia w budownictwie oraz w ścianach, słupach i ściankach działowych , uwzględniając deklarowane właściwości prefabrykatów tj. zewnętrznych zabezpieczonych przed penetracją wody.**
3. Producent: **Zakład Budowlano – Betoniarski mgr inż. Andrzej Mizera ul. Żwirki i Wigury 14 42-400 Zawiercie**
4. Upoważnione przedstawiciel : nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : 2+
6. Norma zharmonizowana: **PN-EN 771- 3:2011+A1:2015 – Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)**

**Jednostka notyfikowana :2310 Certyfikat ZKP 2310-CPR-Z1377**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie		1,5 N/mm <sup>2</sup> prostopadle do powierzchni kładzenia Kategoria I
Wytrzymałość na ścinanie spoiny		0,15 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny przy zginaniu		NPD
Reakcja na ogień		Euroklasa A1
Absorpcja wody		NPD
Przepuszczalność pary wodnej		5/15
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto	1000+/-50 kg/m <sup>3</sup>
	Gęstość netto	1400+/-50 kg/m <sup>3</sup>
	Kształt i budowa Wymiary i odchyłki wymiarowe	Wymiary: l <sub>u</sub> = 365 mm w <sub>u</sub> = 250 mm h <sub>u</sub> = 240 mm Kategoria odchyłek: D1
Właściwości cieplne		λ 10, dry = 0,163 W/(m·K)
Trwałość (odporność na zamrażanie-rozmrażanie)		NPD
Substancje niebezpieczne		NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej .

W imieniu producenta podpisał (-a) :

**ZAKŁAD BUDOWLANO-BETONIARSKI**

MGR INŻ. ANDRZEJ MIZERA  
42-400 Zawiercie; ul. Żwirki i Wigury 14  
tel/fax: (0\*32) 67-089-25

.....  
( imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej )

W ( miejsce) dnia (data wydania)

Zawiercie 2020.09.20

